



FICHA TÉCNICA

SERIE: TERRA

MODELO: TERRA BEIGE

COLOR: BEIGE

ACABADO: BRILLO/MATE FORMATO: 30 x 30 cm. ESPESOR: 8 mm

USOS:

INTERIOR: SOLO PARED

EXTERIOR: NO

ZONAS HÚMEDAS: SOLO PARED

PISCINA: NO







DESCRIPCIÓN

MALLA DE VIDRIO, ALUMINIO, PIEDRA, PORCELÁNICO CON ACABADOS BRILLANTE, MATE.

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: VIDRIO, ALUMINIO, PIEDRA, PORCELÁNICO

FORMATO: 300 mm x 300 mm x 8 mm

COMPOSICIÓN DE LOS CHIPS:

VIDRIO/ ALUMINIO/ PIEDRA/PORCELÁNICO

ENSAYOS REALIZADOS

NORMA DESCRIPCIÓN

UNE 67101 y 1M DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.

UNE-ENV 12633 VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR
UNE-EN-ISO 10545-13 RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas)

MODO DE EMPLEO

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE. PARA LA PROTECCIÓN CONTRA LAS MANCHAS DEBERÁ UTILIZAR UN IMPREGNANTE COMERCIAL PARA PIEDRA NATURAL

RECOMENDACIONES

UTILIZAR SIEMPRE GUANTES ADECUADOS Y CALZADO DE PROTECCIÓN ANTI-APLASTAMIENTO.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PACKING

| Pzs/caja | cajas por palet | Kg. Palet | m² por palet |
|----------|-----------------|-----------|--------------|
| 12 | 63 | 1.080,0 | 68,04 |



