

Ficha técnica: FT0241

FICHA TÉCNICA

SERIE TIME 30 X30



WHITE

GREY

BROWN

DESCRIPCIÓN

MALLA DE VIDRIO CON COMBINACIONES DE MARMOL Y ALUMINIO.

CARACTERÍSTICAS

TIPOLOGÍA: VIDRIO/MARMOL/ALUMINIO

FORMATO: 300mm x 300mm x 8mm

COMPOSICIÓN DE CHIPS:

WHITE: VIDRIO MATE BLANCO: 34%- VIDRIO BLANCO CON RELIEVE: 33% - MARMOL ARISTON PULIDO : 25%
ALUMINIO CEPILLADO: 8%

GREY: VIDRIO GRIS MATE: 33% - MARMOL TEPEACA PULIDO : 25% - VIDRIO ELECTROPLATEADO CEPILLADO : 17%
VIDRIO GRIS CON RELIEVE: 25%

BROWN: VIDRIO MARRON MATE: 33% - VIDRIO MARRON CON RELIEVE: 25% - INOX CEPILLADO NEGRO: 17%
MARMOL EMPERADOR PULIDO: 25%

ENSAYOS REALIZADOS

UNE 67101 y 1M

DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN MOHS.

UNE-ENV 12633

VALOR DE LA RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO / RESBALAMIENTO DE LOS PAVIMENTOS SIN PULIR.

UNE-EN-ISO 10545-13

RESISTENCIA QUIMICA (Productos domésticos de limpieza y aditivos para agua de piscinas).

APLICACIONES

ESTE TIPO DE MALLA SE PUEDE APLICAR EN INTERIOR PARA BAÑOS Y COCINAS, SIEMPRE COMO REVESTIMIENTO APTO PARA PISCINAS (EN CONDICIONES DE PH Y CLORO ESTABLES SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE)

INSTALACIÓN

LA COLOCACION SE REALIZA CON ADHESIVOS FLEXIBLES, QUE CONTENGAN ADITIVOS SINTÉTICOS PARA MATERIALES NO ABSORBENTES. EL ADHESIVO SE APLICA CON ESPÁTULA DENTADA ADECUADA (3 a 4 mm) Y SE PROCEDE INMEDIATAMENTE A SUS AISLAMIENTO. CON ESTO SE LOGRA UNA INSTALACIÓN SIN BURBUJAS DE AIRE. A CONTINUACIÓN SE INSERTA LA HOJA DE MOSAICO SOBRE EL LECHO DE ADHESIVO Y SE GOLPEA CON UNA LLANA DE CAUCHO ENDURECIDO.

LIMPIEZA

UTILIZAR UN LIMPIADOR DOMÉSTICO Y UN PAÑO LIMPIO Y SUAVE. PARA LA PROTECCIÓN CONTRA MANCHAS DEBERÁ UTILIZAR UN IMPREGNANTE COMERCIAL PARA PIEDRA NATURAL.

ALMACENAMIENTO

ALMACENAR EL PRODUCTO EN LUGARES PLANOS Y RESGUARDADOS DE LA LLUVIA.

PRESENTACIÓN

| Pzs/caja | cajas por palet | Kg. Palet | m ² por palet |
|----------|-----------------|-----------|--------------------------|
| 12 | 63 | 1.251 | 68,04 |